

BKT Baustoffhandel Kiesgewinnung und Transport GmbH Bahnhofstraße 6 21493 Möhnsen Werk: Möhnsen ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 2026-10-08 Beton-RC 0/32 mm Sortennummer: -				Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)								
				Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht								
				außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen					
				ungünstig	günstig		günstig					
					Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasser- vorranggebiete	
							HSG III		HSG IV			
Einbauweise												
	1	2	3	4		5		6				
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden			+	+	+	+	+	+	+		
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+		
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+		
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+		
	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+		
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten			+	+	+	+	+	+	+		
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung			+	+	+	+	+	+	+		
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+		
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+		
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise			+	+	+	+	+	+	+		
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE			+	+	+	+	+	+	+		
11	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen			+	+	+	+	+	+	+		
12	Deckschicht ohne Bindemittel			+	+	+	+	+	+	+		
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel			-	+	+	-	+	+	+		
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen			-	+	+	-	+	+	+		
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster			-	+	+	-	+	+	+		
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE			-	+	+	-	+	+	+		
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht			-	+	+	-	+	+	+		

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht
Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

Datum: 08.10.2026

BKT Baustoffhandel Kiesgewinnung und Transport GmbH